

ES9060 系列近电器



二、 特性

ES9060 系列近电器为近电作业人员提供一款安全、实用、便捷的新型电压报警装置。具有近电报警、时钟功能。带电作业时，操作人员与带电体的安全距离不能低于相关工作规程的要求。作业人员佩戴本报警器后，在接近带电体一定距离时，根据电压等级相应的安全距离，报警器发出声光报警，提醒电气工作人员注意安全，避免发生高压触电事故。

采用非接触感应技术，报警准确，省电耐用，待机时间长达 12 个月。报警器独特的自动触发检测功能，确保带电作业人员的安全。报警器广泛应用于电力、铁路、工矿企业等近电作业场所。

三、 型号对比

产品型号	报警电压范围
ES9060AH 手腕式高压近电报警器	1kV~500kV
ES9060AL 手腕式低压近电报警器	40V~1kV
ES9060BH 手臂式高压近电报警器	1kV~500kV
ES9060BL 手臂式低压近电报警器	40V~1kV
ES9060CH 安全帽高压近电报警器	1kV~500kV
ES9060CL 安全帽低压近电报警器	40V~1kV

四、 技术规格

功 能	近电报警、电压检测
电 源	CR2032 纽扣电池
功 耗	<5mA
检测方式	非接触式

启动方式	自动启动
电池寿命	待机时间大于 12 个月
报警方式	声光提醒
重量	约 50g
仪表尺寸	80*42*30mm
防护等级	IP65
工作温湿度	-10℃~40℃；80%Rh 以下
存放温湿度	-10℃~60℃；70%Rh 以下
耐 压	仪表线路与外壳间耐受 1000V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1 分钟
绝 缘	仪表线路与外壳之间 $\geq 100M\Omega$
结 构	外壳绝缘
适合安规	IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326, 污染等级 2

四、装箱单

仪 表	1 台
电 池	1 个
使用手册、保用证	1 套



广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话：020-37319325, 020-36544171, 020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com