

ES9080 非接触式高压探测器



一、特性

ES9080 非接触式高压验电器，采用非接触设计安全可靠，用于检查是否存在交流高电压和低电压。本仪器具有声音提示、灯光提示、自检、与大多数绝缘棒兼容等功能。整机美观高档，量程宽广，操作便捷，携带方便，准确、可靠、性能稳定，抗干扰能力强。

ES9080 非接触式高压验电器而且具有 IP65 防护等级，防震结构，适应恶劣工作环境，它适用于带电电压的非接触检测、查找电缆故障、检查和检测带电高压电缆、跟踪现场电线、检查高频辐射、检查接地设备、检测剩余电压或感应电压等检测需求。

ES9080 非接触式高压验电器有 8 个电压检测等级，额定测试电压范围 380V~550kV。

二、技术规格

功 能	电压检测，线缆跟踪
基准条件	23℃±5℃，75%rh 以下
验电电压(V)	380V；6KV；10KV；27.5KV；35KV；110KV；220KV；500KV
绝缘杆	4 节 3.5 米（选配）
电 源	DC 9V（6F22 电池一个）
仪表尺寸	115mm（长）×115mm（宽）×169mm（高）
密封等级	IP65
提示功能	检测电压超过挡位设定电压时发出声光提示
仪表质量	390g（含电池）
工作温度和湿度	-10℃~+50℃<85%RH
贮存温度和湿度	-15℃~+55℃<90%RH
适合安规	EN 61326-1 CISPR 11 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-8

三、装箱单

仪 器	1 台
9V 电池	1 节
彩盒	1 个
说明书、保用证	1 套



广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话：020-37319325, 020-36544171, 020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com