

FR9010 防雷专用标准电阻



一、简介

FR9010标准电阻由9个1/2W高精度精工级线绕电阻系列组成四线制标准电阻，直接换档不需换线，携带方便代替传统的BZ3等单个电阻携带不方便切换不同电阻的问题，最高精度达0.05%，为我司特别定制的标准电阻，其阻值包含1mΩ，10mΩ，100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ，100KΩ，完全满足31号令《雷电防护装置检测资质管理办法》中规定的 $10^{-3} \sim 10^5$ 范围。主要用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准。

二、技术规格

功 能	用于接地电阻测试仪，等电位测试仪等仪器的校准
量 程	1mΩ，10mΩ，100mΩ，1Ω，10Ω，100Ω，1KΩ，10KΩ，100KΩ
精 度	0.05%
接线方法	四线法
功 率	1/2W
温度系数	±25ppm
尺 寸	长宽厚：187*119*48mm
测试线长	红色 0.5m，黑色 0.5m 各 2 条
质 量	550g
工作温湿度	-10℃~40℃；70%rh 以下
存放温湿度	-20℃~60℃；80%rh 以下
绝缘电阻	10MΩ 以上 (电路与外壳之间 500V)
耐 压	AC 3700V/rms (电路与外壳之间)

适合安规

IEC61010-1、CAT III 600V、污染等级 2、JJG724-1991 《直流数字式欧姆表检定规程》、JJG166-1993 《直流电阻器检定规程》

三、装箱单

仪表包	1 个
标准电阻器	1 台
测试线	4 条（红黑各 2 条）
说明书、保用证	1 套

FUZRR 征能科技

广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话：020-37319325, 020-36544171, 020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com