

FR90 多功能非接触感应测电笔



一、简介

FR90 多功能非接触感应测电笔广泛应用于电子电工等领域。本测电笔表操作方便、安全高效，告别传统接触方式测电。配备高性能处理芯片，高灵敏感应探头，隔墙智能零火线识别，断点检测，绝缘操作，安全 0 接触，家装线路排查检修安全更轻松。整机美观高档，抗摔耐用，操作便捷，携带方便，性能稳定，抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构，是电子电工优选的电气测量工具。

二、技术指标

功 能	智能识别零火线、线路断点检测、非接触电压探测、照明手电、声光报警、低电压提示、自动关机
电压检测范围	12V~1000V AC
频率	50Hz/60Hz
报警方式	声、光报警
自动识别	靠近被测点自动探测电场
零火线判断	根据信号强度来判断，信号强的是火线，信号弱的是零线
线路断点检测	带电情况下线路断点，快速识别带电的一端和不带电的一端

信号强度指示	蜂鸣声由慢变快；指示灯闪动由慢变快
手电筒	白色 LED 照明灯
低电压提示	电池电压低于 2.4V 电源灯闪烁和蜂鸣提示
自动关机	5 分钟内无任何操作，无探测到电压信号自动关机
1 米跌落测试	优质材料制造，耐用防摔，防震防抖
工作温湿度	-20℃~40℃；80%rh 以
存放温度	-20℃~60℃；70%rh 以下
电 源	2*1.5V AAA 电池
重量	约 32g (不含电池)
尺寸	158mmx28mmx23mm
安规等级	CAT. III 1000V /CAT. IV 600V

三、装箱单

测电笔	1 支
7 号电池	2 节
说明书、合格证	1 套
彩盒	1 个



广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com